



### Construction:

Speed→Flow®-B is manufactured from virgin PTFE (polytetrafluorethylene) resin with AISI 304 stainless steel, high tensile braid.

### Fittings:

Fittings with Hydraulic Tail  
Industrial couplings

### Construction:

Le flexible Speed→Flow®-B est fabriqué à partir de résines de PTFE (polytétrafluoréthylène) vierges et est recouvert d'une tresse haute ténacité suivant AISI 304.

### Raccords:

Raccords cannelés type hydraulique.  
Raccords industriels

### Konstruktion:

Der Schlauch Speed→Flow®-B ist aus weißem PTFE (Polytetrafluorethylen)-Pulver hergestellt und hat eine Umflechtung aus Edelstahl (AISI 304) mit hoher Zugfestigkeit.

### Kupplungen:

Armaturen mit Hydraulikstutzen  
Industriekupplungen.

Size	D1		D2	D3		R	WP	BP	Weight		
	min.	max.		min.	max.						
4,9	4,65	5,16	0,90	7,32	8,43	51	276	828	90		
5,1	4,85	5,36	0,90	7,49	8,61	64	264	793	94		
6,7	6,45	6,96	0,75	8,83	9,86	76	224	672	92		
8,4	8,15	8,66	0,65	10,54	11,56	102	207	621	141		
10,3	9,93	10,64	0,65	12,78	14,1	133	183	552	148		
13,4	13,06	13,36	0,90	15,88	17,22	152	161	483	249		
16,6	16,1	17,12	0,90	18,95	20,57	178	114	345	290		
19,8	19,3	20,32	1,00	22,15	23,77	203	103	310	339		
22,1	21,59	22,61	1,00	24,46	26,09	229	92	276	382		
26,1	25,6	26,62	1,20	28,45	30,07	305	80	241	461		

TEMP. -70°C +260°C

Other materials on request.  
We reserve the right to alter  
the specifications without notice.

Autres matières sur demande.  
Nous nous réservons le droit de changer  
ces informations sans préavis.

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.  
Wir behalten uns das Recht vor,  
Änderungen ohne vorherige Mitteilung durchzuführen.