



D1 mm	Max mm	D2 mm	D3 mm	Max mm	Lmax m	WP Bar 20°C
1	1,20	1	3	3,15	100	30
2	2,20	1	4	4,15	100	23
3	3,20	1	5	5,15	100	18
4	4,20	1	6	6,15	250	15
5	5,25	1	7	7,15	225	13
6	6,25	1	8	8,15	200	11
8	8,30	1	10	10,15	150	9
10	10,30	1	12	12,15	125	8
12	12,35	1	14	14,15	100	7
14	14,35	1	16	16,15	85	6
16	16,40	1	18	18,15	75	5
18	18,40	1	20	20,15	70	5
20	20,40	1	22	22,20	60	4
22	22,50	1,5	25	25,20	35	6
25	25,50	1,5	28	28,20	33	5
26	26,50	1	28	28,20	20	3
30	30,50	2	34	34,20	20	6
32	32,50	2	36	36,20	20	5
38	38,50	2	42	42,20	20	4
40	40,50	2	44	44,20	20	4
44	44,50	3	50	50,20	20	6
48	48,50	2	52	52,20	20	4
50	50,50	2	54	54,20	15	3

**TEMP. -70°C +260°C**

Tolerances according GKV

Other materials on request.  
We reserve the right to alter  
the specifications without notice.

Tolerances selon GKV

Autres matières sur demande.  
Nous nous réservons le droit de changer  
ces informations sans préavis.

Toleranzen nach GKV

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.  
Wir behalten uns das Recht vor,  
Änderungen ohne vorherige Mitteilung durchzuführen.